

A close-up photograph of a concrete surface, showing a dense distribution of aggregate particles. The particles vary in size and color, including dark grey, black, and light grey, set against a lighter, sandy matrix. The text is overlaid on the upper right portion of the image.

日立コンクリート

HITACHI
READY
MIXED
CONCRETE





HITACHI READY MIXED CONCRETE

会社概要

当社は、生コン製造会社として国内で最も歴史ある企業です。各工場で生産する生コンは定評ある日立セメントと厳選骨材を使用し、70年で培われた高度な専門技術を活かし、高品質生コンを出荷しております。

創 立 昭和 28 年 1 月 30 日

資本金 1 億 円

本 社 東京都新宿区下落合 3 丁目 14 番 28 号
〒161-0033 TEL 03 (6908) 2825 (代)
FAX 03 (6908) 1904

新 砂 工 場 東京都江東区新砂 3 丁目 11 番 18 号
〒136-0075 TEL 03 (5634) 4711 (代)
FAX 03 (5634) 4712

新砂工場

日本工業規格適合性認証
全国統一品質管理監査基準適合工場
大臣認定認証工場（高強度コンクリート）

東京都江東区新砂3-11-18 TEL.03(5634)4711
FAX.03(5634)4712
E-mail:shinsuna@hitachi-concrete.co.jp



工場設備

バッチャープラント

操作方式 ● 全自動集中制御 / ワンマンコントロール
計量装置 ● KYC 製 / ロードセル秤、BIT-MAX システムコンピューター
出荷管理装置 ● パシフィックテクノス製 / オンラインシステム
ミキサ ● KYC 製 / 2 軸強制攪拌 / 3,250ℓ 2 基
貯蔵ビンの種類 ● 5C-7A-2W-10AE
コンクリート貯蔵能力 ● 公称 290m³/H × 2 基 = 580m³/H

骨材貯蔵設備

区画 ● 7 区画（骨材循環システムあり）
容量 ● 7,000 ㎥

セメント貯蔵サイロ

サイロ ● 400 ㎥ 1 基
400 ㎥（2 分割 200・200 ㎥） 2 基
セメントの種類 ● 普通、高炉、早強、中庸熱、低熱、その他

試験設備

試験室 ● 103 m²
養生水槽 ● 13 m²
耐圧試験機 ● 3,000KN 1 台
その他 ● 付属設備一式




日立コンクリート納入エリア

東関東生コン協同組合

東京地区
生コンクリート協同組合

城東輸送
新砂工場



日立コンクリート(株)関連会社

日立資材販売株式会社

本 社 東京都新宿区下落合 3 丁目 14 番 28 号 丸株ビル 6F
〒161-0033 電話 03 (6908) 2861 (代表)

つくば支店 茨城県土浦市荒川沖東 2 丁目 3-6
〒300-0871 電話 029 (846) 2105 (代表)

福島営業所 福島県双葉郡広野町大字折木字東下 41 番地
〒979-0404 電話 0240 (23) 5671 (代表)

日立セメント株式会社

本 社・工 場 茨城県日立市平和町 2 丁目 1 番 1 号
〒317-0062 電話 0294 (22) 2111 (代表)

東 京 支 店 東京都新宿区下落合 3 丁目 14 番 28 号
〒161-0033 電話 03 (6908) 2824 (代表)

営 業 所 水戸・仙台

生コンクリート工場

株式会社 日立生コン

工 場 日立・水戸・多賀

鹿島中央コンクリート株式会社

工 場 鹿 島

新潟南生コン株式会社

工 場 土 浦

株式会社 城東輸送

東京都江東区新砂 3 丁目 11 番 18 号
〒136-0075 電話 03 (6458) 7620 (代表)

